


Eaton 5P

650/850/1150/1550 VA



Disponible en format tour et rack 1U



Écran graphique LCD intuitif

Protection idéale pour :

- Serveurs
- Commutateurs
- Routeurs
- Équipements de stockage



Onduleur line interactive haut rendement avec fonctions de mesure de la consommation et écran LCD graphique de pointe.

Performance et Rendement

- **Jusqu'à 98% de rendement :**
dissipation calorifique diminuée = économie d'énergie.
- Lorsqu'il fonctionne sur batteries, **le 5P fournit un signal sinusoïdal d'une grande qualité**, idéal pour l'alimentation des équipements sensibles, tels que les serveurs à PFC actif (facteur de puissance corrigé).
- Tolérance ajustable : les utilisateurs peuvent prolonger la durée de service de la batterie en élargissant la tolérance de tension d'entrée (via l'écran ou le logiciel) pour adapter l'onduleur à un environnement spécifique (groupe électrogène par exemple).

Convivialité

- Le nouvel écran graphique LCD donne des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur (en 7 langues). Fonctions évoluées de paramétrage disponibles grâce aux touches de navigation.
- Le 5P **mesure la consommation énergétique des équipements connectés en global**. Ces valeurs (kWh) peuvent être gérées par l'écran LCD ou la suite logicielle Intelligent Power® Software d'Eaton.
- **La segmentation de charge** permet, lors d'une coupure prolongée du réseau, de couper les équipements les moins nécessaires pour réserver l'autonomie de la batterie aux équipements essentiels. Cette fonction est également utilisée pour le reboot distant et le démarrage séquentiel des serveurs.
- Le 5P possède des ports de communications Série (RS232) et USB, ainsi qu'un emplacement libre pour une carte optionnelle (carte réseau SNMP/Web ou carte contacts secs). La suite logicielle Intelligent Power® d'Eaton est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris les environnements virtualisés tels que VMware et Hyper-V.

Disponibilité et souplesse

- Le 5P est disponible en format tour ou rack, pour une densité de puissance inégalée de 1,1 kW pour 1U.
- Prolonger la durée de vie de la batterie : la batterie est gérée par la **technologie ABM®** de Eaton qui ne recharge la batterie que si nécessaire, évitant ainsi sa corrosion et prolongeant considérablement sa durée de service.
- Les batteries sont remplaçables à chaud sans devoir couper les équipements connectés. Grâce à un module bypass de maintenance optionnel, vous pouvez même remplacer l'onduleur complet.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5P

1 Ecran graphique LCD :

- Information claire sur l'état de l'onduleur et les mesures
- Fonctions de paramétrage évoluées
- Disponible en 7 langues

2 Panneau pour le remplacement batteries (remplaçable à chaud)



- 3 1 port USB + 1 port série + entrées marche/arrêt et arrêt d'urgence à distance
- 4 Jusqu'à 8 prises IEC 10A (2 groupes de prises programmables)
- 5 Emplacement pour carte de communication

Onduleur Eaton 5P 1550i

Spécifications techniques		650	850	1150	1550
Puissance (VA/W)		650 VA / 420 W	850 VA / 600 W	1150 VA / 770 W	1550 VA / 1100 W
Format		Tour ou Rack 1U	Tour ou Rack 1U	Tour ou Rack 1U	Tour ou Rack 1U
Caractéristiques électriques					
Technologie		Line-Interactive Haute Fréquence (Sinusoïde pure, Booster + Fader)			
Plages de tension et de fréquence sans sollicitation des batteries		160V-294V (ajustable à 150V-294V) 47 à 70 Hz (système 50 Hz), 56.5 à 70 Hz (système 60 Hz), jusqu'à 40 Hz en mode basse sensibilité			
Tension et fréquence de sortie		230 V (+6/-10 %) (ajustable à 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz +/- 0.1 % (auto-détection)			
Connexions					
Entrée		1 prise IEC C14 (10 A)	1 prise IEC C14 (10 A)	1 prise IEC C14 (10 A)	1 prise IEC C14 (10 A)
Sorties (modèles Tour)		4 prises IEC C13 (10 A)	6 prises IEC C13 (10 A)	8 prises IEC C13 (10 A)	8 prises IEC C13 (10 A)
Sorties (modèles Rack)		4 prises IEC C13 (10 A)	4 prises IEC C13 (10 A)	6 prises IEC C13 (10 A)	6 prises IEC C13 (10 A)
Prises commandables à distance		2 groupes de prises			
Batteries					
Autonomies typiques à 50 et 70% de charge*		9/6 min	12/7 min	12/7 min	13/8 min
Gestion des batteries		ABM® & Charge compensée en température (sélection par l'utilisateur), autotest automatique, protection décharge profonde			
Interfaces					
Ports de communication		1 port USB + 1 port série RS232 et contacts (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément) + 1 mini connecteur pour démarrage/arrêt à distance			
Emplacements pour carte de communication		1 slot pour carte Network-MS ou carte Modbus-MS ou carte Relay-MS			
Environnement d'utilisation, normes et certifications					
Température d'exploitation		0 à 35°C	0 à 35°C	0 à 35°C	0 à 40°C
Niveau sonore		< 40 dBA	< 40 dBA	< 40 dBA	< 40 dBA
Sécurité		IEC/EN 62040-1, UL1778			
CEM, performance		IEC/EN 62040-2 (CEM), IEC/EN 62040-3 (Performance)			
Certifications		CE, CB report, TÜV			
Dimensions Larg. x Prof. x Haut. / Poids					
Modèles Tour		150 x 345 x 230 mm/7.8kg	150 x 345 x 230 mm/10.4kg	150 x 345 x 230 mm/11.1kg	150 x 445 x 230 mm/15.6kg
Modèles Rack		438 x 364 x 43.2(1U) mm/8.6kg	438 x 509 x 43.2(1U) mm/13.8kg	438 x 509 x 43.2(1U) mm/14.6kg	438 x 554 x 43.2(1U) mm/19.4kg
Service client & Support					
Garantie standard		3 ans, par échange standard du produit (batteries incluses).			
Warranty 5 (extension de la garantie 5 ans)		W5002 (Tour) W5002 (Rack)	W5002 (Tour) W5003 (Rack)	W5003 (Tour) W5004 (Rack)	W5003 (Tour) W5004 (Rack)
* les autonomies sont données à facteur de puissance 0,7. Les données sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'équipement protégé, de la température et de l'âge des batteries.					
Références		650	850	1150	1550
Modèles Tour		5P650I	5P850I	5P1150I	5P1550I
Modèles Rack		5P650IR	5P850IR	5P1150IR	5P1550IR
Carte SNMP		Network-MS	Network-MS	Network-MS	Network-MS
Carte contacts secs		Relay-MS	Relay-MS	Relay-MS	Relay-MS
Carte Modbus & SNMP		Modbus-MS	Modbus-MS	Modbus-MS	Modbus-MS
Bypass de maintenance		68 430 (version FR) - 68 433 (version IEC) - 68 434 (version Bornier)			

* les autonomies sont données à facteur de puissance 0,7. Les données sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'équipement protégé, de la température et de l'âge des batteries.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

